DS550 I Proyector Multimedia

DS550 I VENTAJAS

- Hasta 6000hrs de lámpara.
- Captura de logo.
- Listo para 3D.
- Lámpara por la parte superior.
- Protección por contraseña (para evitar el mal uso).
- High Altitude
- Brilliant Color

www.optomausa.com

Especificaciones

Tecnología	Single 0.55" DMD DLP® Technology by Texas Instruments
Resolución Nativa	SVGA (800 x 600)
Máxima Resolución	UXGA (1600 x 1200)
Brillo	2800 ANSI Lumens
Proporción de Contraste	3000:1 (Full On/Full Off)
Tipo de Lámpara	180W P-VIP
Vida de Lámpara (Eco/Normal)	5000 hrs (normal) / 6000 hrs (modo eco)
Proporción de Tiro	1.97 - 2.17:1 (Distancia/Ancho)
Tamaño de imagen (Diagonal):	30" - 300" (0.76- 7.6m)
Distancia de proyección:	1.2 -12 m
Nivel de Ruido (Eco/Normal):	28dB/30dB
Control Remoto:	IR Remote Control
Compatibilidad de computadora	UXGA,WXGA,SXGA+, SXGA,SVGA, XGA, SVGA, VGA Resized, VESA, PC and Macintosh Compatible,
Compatibilidad de video:	NTSC, PAL, SECAM, SDTV (480i), EDTV (480p), HDTV (720p, 1080i/p)
Aspect Ratio:	4:3 Nativo, 16:9 & 16:10 Compatible
Lentes de proyección:	F=2.4~2.66, f=18.2~21.8 mm, 1.1x Manual Zoom and Focus
Offset:	115%
Control de Usuario	Menú completo sobre la pantalla en 22 Lenguajes
Audio:	1x2 Watt
Corrección Keystone :	± 40° Vertical
Vertical Refresh Rate:	24 a 85 Hz, 120 Hz
Horizontal Scan Rate:	15.3 a 91.1 KHz
Power Supply:	AC Input 100-240V, 50-60Hz, Auto-Switching
Power Consumption:	255 Watts (Bright), 230 Watts (ECO), <0.5Watts (Standby-Eco)
Peso:	2.2 kg
Dimensiones (W x H x D):	279 x 76.96 x 230 mm
Temperatura de operación:	41° a 104°F (5° to 40°C), 80% Max Humedad,
Colores Desplegables:	1.07 Billion
Métodos de Proyección:	Frontal, Trasero, Techo, Techo/Trasero
Uniformidad:	85%
Seguridad:	Kensington® Lock, Keypad Lock, Security Bar
Entradas:	2 VGA,1 S-Video, 1 Video Compuesto, 1 Audio-In, 1 mini USB
Salidas	1 VGA (Monitor), 1 Audio
Accesorios que incluye:	Cable de corriente AC , Cable VGA-VGA, Control Remoto, Baterías AAAx2, Maletín Guía de inicio rápido, Manual de usuario en CD-ROM, Garantía
Accesorios Opcionales:	Soporte Universal Normal o con extensión
Garantía:	3 años en equipo y 1 año en Lámpara